

Plissee

mit Montagerahmen, unten geschlossen



Empfehlung

Fenster und Türen mit Mauerleibung und unebener Bodenauflage

Darstellung

Lichte-Montage-Mauerleibung (LMM)

Variante

PL2/9.LMM

Preisgestaltung


Plissee PL2 1,05 x Preisliste 1

Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
 Höhe = ● Bodenauflage bis Lichte Türsturz - 2 mm
 Öffnungsrichtung = links oder rechts
 Ansicht außen ↑ ↑ Ansicht außen


Horizontalschnitt

M 1:2,5



Vertikalschnitt

M 1:2,5



Worauf Sie unbedingt achten sollten

- A** bei Montage gegen Rollladenführungs-schienen auf Stopper und Endleiste achten
- B** Bedienung der Griffleiste von innen
- C** im Standard Laufschienerentwässerung nach vorne

alternativ

Zusatzrahmen unterbauen (Zusatzausstattungen PL2)

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 23 mm


Paketgröße bei zusammen- gefahrenem Plissee:



mit Flügelbreite: bis 800 mm: ca. 95 mm
 801 bis 1000 mm: ca. 100 mm
 1001 bis 1300 mm: ca. 110 mm
 1301 bis 1600 mm: ca. 120 mm
 1601 bis 2000 mm: ca. 130 mm
 2001 bis 2400 mm: ca. 140 mm
 2401 bis 3000 mm: ca. 160 mm

verwendete Profile

M 1:3



3-D Ansicht von außen

