

Seite 97 Hauptkatalog

Pendeltür

mit Montagerahmen, unten geschlossen



Empfehlung
flächenbündige und flächenversetzte Türen mit sehr schrägem oder stark abgerundetem Blendrahmenüberschlag

Variante

PT2/8

Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 1

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 77 mm
Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 77 mm
Öffnungsrichtung = links oder rechts
Ansicht außen

Horizontalschnitt M 1:3

Vertikalschnitt M 1:4

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)	
auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)	
A Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
B Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 39 mm	Bestellmaß Breite verringern
C bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Profilfahnenanpassung (Zusatzausstattungen PT2)
D auf Trittschutz und Wasserschlitzkappen achten	PT2/7

verwendete Profile M 1:3

3-D Ansicht von außen